



AKTA - Chaux Pozzolanique 0

La fonction essentielle de l'enduit est d'adhérer à l'ossature et de permettre à la surface d'être able d'assurer le bon fonctionnement hydrothermique du mur.

Utilités

Chaux hydraulique N.2.3 conforme à la norme EN 459 1.2.3

Caractéristiques

AKTA Chaux Pozzolanique assure à votre mur une résistance accrue à l'humidité, une meilleure tenue aux gel et une résistance à l'abrasion toujours en adéquation avec les autres agencements de votre construction.

Utilités

enduits sur Plâtres (201) (enduits à l'extérieur)

enduits sur Plâtres (201) (enduits à l'intérieur)

enduits sur Bétons Préfabriqués enduits par l'extérieur (enduits à l'extérieur)

enduits sur Bétons Préfabriqués (enduits à l'intérieur)

Mise en œuvre par application à l'extérieur

Application recommandée à l'extérieur sur supports en béton, en pierre ou en brique, sur mortier de ciment et sur plâtre.

Les supports en pierre ou en béton doivent être préalablement traités.

Le mortier de collage doit être appliqué sur un support en béton ou en brique avec une épaisseur recommandée de 10 mm.

Les enduits sont appliqués avec un trowel (20 kg) et un rouleau à béton (20 kg).

Mise en œuvre à l'intérieur

Application recommandée à l'intérieur sur supports en béton, en pierre ou en brique, sur mortier de ciment et sur plâtre.

Sur les murs, AKTA Chaux Pozzolanique est à appliquer sur un mortier de ciment ou sur un plâtre à l'intérieur.

Sur les plafonds, AKTA Chaux Pozzolanique est à appliquer sur un mortier de ciment ou sur un plâtre à l'intérieur.

Les enduits sont appliqués avec un trowel (20 kg) et un rouleau à béton (20 kg).

Conditions de stockage

AKTA Chaux Pozzolanique doit être stockée dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

Les sacs doivent être stockés dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

Caractéristiques techniques

Composition : 100%

Norme : EN 459 1.2.3

120 kg/m³ à 23°C

2,1 kg/m³ à 23°C

Norme de résistance :

0,4 MPa à 28 jours

1,0 MPa à 28 jours

Composition de base :

Composition de base : AKTA Chaux Pozzolanique est à l'usage de l'extérieur.

