



Enduit AKterre® Décor

10.611 Enduit à l'argile blanc à teinter

Utilisation : L'enduit AKterre® Décor Blanc ou à teinter est un enduit à base d'argile, destiné exclusivement à l'usage intérieur.

L'enduit AKterre® Décor s'utilise tel quel (blanc) ou avec des pigments à teinter.

Composition : Argiles, argile, sables.

Conditionnement : En sacs de 25kg pouvant servir également à préparer le collage à l'eau.

Stockage : Stocker à l'abri de l'humidité. Enduit sec en poudre, ne cristallise pas au gel. Tenir à l'abri de l'eau et des conditions de stockage. L'enduit AKterre® Décor à teinter peut se conserver au minimum pendant 1 an.

Une fois collé avec de l'eau il doit être utilisé dans la semaine.

Consommation : En épaisseur de 1cm à 1,5cm, un sac de 25kg a un pouvoir couvrant de 10m².

Soit une consommation de 1,4 kg/m².

Support : Le support doit être sec, solide et exempt de graisses et de poussières. Tous les supports lisses, ou très absorbants tels que plâtre et plâtre de plâtre doivent être préparés. En cas de craquelures, utiliser de préférence «CONTACT» à base de silicate ou «MÉTRAL DP» à base de chaux.

Mélange : Bien mélanger 3-3,5 kg d'enduit AKterre® Décor dans 1 l d'eau propre jusqu'à obtention d'une masse homogène.

Soit 4 à 5 litres pour 1 sac de 25kg.

Pigments : L'enduit AKterre® Décor se colore avec des pigments.

Une fois par litre plus de 1 à 10% de pigment.

Outils : Lancer ou enduit. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau.

Application : Appliquer une couche d'enduit AKterre® Décor de 1 à 2 cm avec une truelle ou enduit. Lorsque le matériau est sec ou presque sec, peindre jusqu'à une épaisseur homogène sur la surface, tout en douceur jusqu'à ce que le grain ou la petite épaisseur apparaisse.

Temps de séchage : 24 à 48 heures selon les conditions climatiques.

Disponibilité : L'enduit AKterre® Décor à teinter est un enduit qui nécessite l'ajout de l'eau et qui est disponible à la rigueur d'eau - et respirer. De cette façon il constitue un enduit intérieur agréable et sain.

Attention : Porter des lunettes de protection en cas de saupoudrage pour les yeux (enduit non plâtré). Ne pas fumer.

Pole Habitat Ecologique,

37 Rue des Fontaines 94200 GALLIEN - 2 cours de la mairie 94200 Le Fresnoy

polehabitat@polehabitat.com (téléphone) : www.polehabitat.com/polehabitat.com

Site : 01044033, Code APE N 4719Z, Capital de 17000€

