POLE HABITAT ECOLOGIQUE

Enduits de finition AKTERRE®

DUBALA ROUGE TOMETTE / DUB04LA CARAMEL/ DUB05LA BLANC CARRARE

Utilisation : Enduit intérieur de finition pour plâtre, à appliquer en une couche de 1 à 3 mm environ/environ en n'a machine. Il s'applique sur des supports plans et suffisamment rugueux. Les meilleurs résultats sont obtenus sur les enduits Monocouches AKTERRE®. La surface peut être travaillée de façon à donner une surface lisse ou grêlée ou granuleuse, rondeur : à l'essuie.

Composition : Terre argileuse naturelle, sable et chaux.

Propriétés physiques : Poids spécifique : 1900 kg/m3 Conductivité : — Unité Mesu °C Classement au feu : M0

Conditionnement : Livré sous un sac de 25 kg soit 20 litres de mortier.

Stockage : Stockez au sec et en palette emballé/emballé. Dans de bonnes conditions de stockage, les enduits de finition AKTERRE® sont prévus se conserver pour une durée illimitée.

Consommation : Un sac de 25 kg sera prévu couvrir/suffit de 5 m² de 4 mm d'épaisseur.

Mise en œuvre

Préparation : Malaxage avec toutes sortes de bétonnières, de malaxeurs et de machines à projeter. En petites quantités à la main ou avec malaxeur de peintre.

Support : Les enduits en terre accrochent naturellement. Le support doit donc être sec, propre, solide et suffisamment rugueux. Le support peut contenir un reste d'humidité sans être trempé. Une humidification du support est recommandée pour réduire le séchage de l'enduit afin de limiter son application. Un support très différent humide ou contenant des salpêtre (cristaux) empêchera l'accrochage de l'enduit. En ce cas, nous consulter. Un support très différent (ancien ou nouveau) de salpêtre (cristaux) empêchera l'accrochage de l'enduit. En ce cas, nous consulter. Un support très différent humide ou contenant des