algo-PRO

ALGO PRIMAIRE

Impression - support mat en intérieur

INTÉRIEUR

0 à 10 m²/L

FONCTION

Impression murale formulée à base de résine silicate négative en émulsion dans l'eau à 99% biosourcée et sans fongicide grâce au complexant naturel en D'aguzé. Destinée à être recouverte par une peinture décorative en intérieur.

Classification :

Destination : INTÉRIEUR

- Surfaces murales et plafonds plâtre et dérivés - ancienne peinture - décorations engravées
- Boiseries

Qualités dominantes :

- Consolide et homogénéise les fonds.
- Bon accrochage sur les anciennes peintures.
- Recouvrable par vos peintures décoratives ALGO.
- Formulée pour un meilleur respect de l'environnement et moins d'impact sur la santé (COV < 1g/L)

Caractéristiques pratiques :

- 0 à 10 m²/L (selon le support)
- 2 h
- 12 h (à 20°C et 50% d'humidité relative)

- **Préparation :** Dilué - Prêt à l'emploi
- **Aspect :** Mat
- **Matériel :** Brosse, Rouleau Polyamide 12 mm/Fax Pulsed
- **Diluant :** Eau
- **Nettoyage du matériel :** Eau tiède savonneuse
- **Conservation :** Craindre le froid
- **Conditionnement :** 5 L / 10 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,40 à 1,50
- **Extrait sec (pondéral) :** 74 à 78 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 1 g/l COV.
- **Taux de dilution initial :** 1 L

Sarl Pôle Habitat Ecologique, Tél : 0297208760
10 Rue des Hortensias 56400 SAINT-ANNE-D'AURAY
polehabitatecol@gmail.com Internet : www.pole-habitat-ecologique.fr

Siret : 75946283, Code APE/NAF 4678Z, Capital de 17000