



alga - PRO

Formulation en poudre
à l'eau
sans solvant ni autres
additifs

Application après préparation sur
supports conformes NF 2 712 - 85.1

- 10 à 20 g/m² (100%) - 10 à 20 g/m² (100%)
- 100 à 200 g/m² (100%) - 100 à 200 g/m² (100%)
- 100 à 200 g/m² (100%) - 100 à 200 g/m² (100%)
- 100 à 200 g/m² (100%) - 100 à 200 g/m² (100%)
- 100 à 200 g/m² (100%) - 100 à 200 g/m² (100%)
- 100 à 200 g/m² (100%) - 100 à 200 g/m² (100%)

ALGO VELOURS

Formule à base d'eau

INTÉRIEUR
10 à 12 m²



Produit certifié A+ par l'ADEME
pour sa faible consommation
d'énergie et son faible impact
environnemental.

FOICTION

Formule à base de fibres velours, formules à base de fibres velours végétales en solution dans l'eau à 95% destinées à un usage pour les compositions intérieures et d'usage.

Classification : NF EN 1 2000 - 1 20

Destination : INTÉRIEUR

Formule à base de fibres velours - applications pour les murs, plafonds et sols après application.

Qualités dominantes :

- Formule adaptée pour un usage intérieur.
- Formule pour un meilleur impact de l'environnement et moins d'énergie pour la santé (100% à 100%).
- Formule à base de fibres velours à base de fibres velours végétales en solution dans l'eau à 95% destinées à un usage pour les compositions intérieures et d'usage.

Caractéristiques pratiques :



10 à 12 m²



10



10 à 12 m² à 100% d'énergie verte

- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours végétales en solution dans l'eau à 95%
- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours

Caractéristiques techniques :

- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours
- Formule à base de fibres velours

