



## Badigeon d'argile Décor

### Peinture à l'argile blanc à teinter

#### 10.618

**Utilisation :** Le Badigeon AKIkereré Décor blanc ou à teinter est une peinture à base d'argile, destinée exclusivement à l'usage intérieur.

**Le Badigeon AKIkereré Décor** s'utilise tel quel (blanc) ou avec des pigments.

**Composition :** Argile, colle cellulosique, acétone, oxyde de zinc.

**Conditionnement :** En sacs de 10 kg pour une surface de 10 m<sup>2</sup>  
En sacs de 1,5 kg pour une surface de 12 m<sup>2</sup>

**Stockage :** Stocker à l'abri de l'humidité. Protéger des insectes, des rongeurs, des chats et des chiens.

**Le Badigeon AKIkereré Décor** peut se conserver au minimum pendant 3 ans.  
Une fois mélangé avec de l'eau il doit être utilisé dans la semaine.

**Consommation :** Le Badigeon AKIkereré Décor est très économe.  
Selon la porosité absorbante et la nature du support, on utilise 70 à 120 g de matière sèche au m<sup>2</sup>.

**Support :** Le support doit être sec, solide, et exempt de graisses et de poussières.  
Tous les supports lisses, ou très absorbants tels que plâtre ou plâtres de plâtre doivent être préparés.  
Les mortiers cruches de peinture acétate à l'eau sont à éviter. En cas cruches, utiliser de préférence «Contact FINE» à base de silicate ou «MINERAH DFX» à base de silicate.

**Mélange :** Mélanger pendant quelques minutes à l'aide d'un mélangeur de peinture ou d'un couteau de mélangeur au mortier. Pour 1 kg de matière sèche, il faut passer 750 - 800 ml d'eau soit 7,5 à 8 litres par sac de 10 kg. Laisser reposer la préparation au moins 30 minutes, puis mélanger de nouveau.

**Pigments :** Le Badigeon AKIkereré Décor se teinte avec des pigments.

**Outils :** Brouette à peinture, brosse, rouleau à peindre. Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau.

**Application :** Le Badigeon AKIkereré Décor est appliqué finement et uniformément avec les pigments ou la matière. Sur un fond sec et acétate, une couche est souvent suffisante. Selon la porosité et l'absorbance du support deux couches peuvent être nécessaires. Pour des surfaces très absorbantes (tel que mortier acétate ou mortier plâtre), deux voire trois couches de peindre sont parfois nécessaires. Après le séchage, repasser une couche non-séchée et sèche.  
La consistance de badigeon est conditionnée par le procédé d'absorption du support, la température et la ventilation de la pièce. Ne pas appliquer en dessous de 5°C.

**Temps de séchage :** 6 à 12 heures maximum selon la température et l'humidité de la pièce.

**Propriétés :** Le Badigeon AKIkereré Décor à teinter est une peinture qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau (elle s'évapore si elle est trop, le Badigeon AKIkereré Décor absorbe si un climat intérieur agréable et sain. Elle est antibactérienne, sécheresse quasiment sans graisses et poussières et a un très bon pouvoir couvrant.

**Attention :** Porter des lunettes de protection en cas de saupoudrage pour les yeux (spectacles ou lunettes).  
Ne pas fumer.