



Fiche technique

2008/2011

APTA - Chaum Pré-Mortier[®]

Préface

Cette fiche est à base de Chaux Hydratée Norme Française, d'argile de coloration d'une couleur grise, mélangée de 1 à 200 gms colorants à la Norme NF 557 et 2.

À base de Chaux HYDRATÉE (Argile dégraissée (A1000))

Intérêt et usage

APTA Chaum Pré-Mortier possède 3 utilisations principales :

• Mortier à revêtement

• Mortier de pose d'isolant à l'extérieur de tous les types de murs

• Mortier de réparation de base

On recommande aussi son utilisation en mortier de ciment pour :

Caractéristiques

• Rendement au 1 m² : 20 kg (après 12 à 14 jours)

• Rendement au 1 m³ : 20 kg (après 12)

• Rendement des types pré-mortiers colorés par rapport au mortier blanc standard (200)

• Mise en œuvre : mortier à l'eau

Mise en œuvre et propriétés spéciales

Appliquez l'enduit à l'aide de règles de plâtrier et lissez avec un lisse fin.

Mise en œuvre spéciale

• Mortier à revêtement : 10kg à 100g/m² (100 à 1000 cm²)

• Mortier de pose : 1 volume mortier Pré-Mortier pour 11 à 12 volumes de sable

• Mortier de réparation : 1 volume mortier Pré-Mortier pour 1 volume de sable

Les rendements sont à reporter à l'application (100 à 1000)

Conditionnement

APTA Chaum Pré-Mortier : sacs de 25 kg — 100 kg (palettes) — 1000 kg

Tous droits réservés. Toute réimpression, sans autorisation écrite,

Coordonnées techniques

Service clientèle : 02

Service technique : 02

Service livraison : 02

Service SAV : 02

Service formation : 02

Service conseil : 02

Service commercial : 02

Site internet : www.anta.com

