

FICHE TECHNIQUE

SYSTEXX Active CleanAir Aqua

Le revêtement en verre tissé haute résistance pour murs et plafonds qui absorbe le formaldéhyde

Caractéristiques / Domaine d'application

Les revêtements muraux SYSTEXX Active CleanAir sont faits à partir de fils de verre. Ils présentent les excellentes caractéristiques techniques des produits SYSTEXX et permettent en plus d'absorber et de neutraliser les formaldéhydes contenus dans les produits de notre quotidien. SYSTEXX Active CleanAir Aqua est disponible en version pré-peinte ou non-pré-peinte.

Les revêtements muraux CleanAir sont classés le classement au feu B-s1, d0 selon DIN EN 13501 - 1:2016, le label Conformance Toxicité et l'absence de la classe d'émission de.

SYSTEXX Active CleanAir Aqua a été soumise à des essais selon la norme (ISO16016-2) et permet, en raison d'un traitement optimal, d'absorber durablement 60% de formaldéhyde présent dans l'air intérieur, et ce dès les premières 24 heures. SYSTEXX Active CleanAir Aqua est idéal pour des locaux recherchant une esthétique classique de qualité, sur des chantiers équipant des revêtements techniques, une rentabilité élevée et une installation rapide des locaux.

Le revêtement CleanAir est particulièrement adapté aux espaces dans lesquels une bonne qualité de l'air intérieur et une réduction de la concentration de formaldéhyde sont un réel enjeu : crèches, écoles, centres de loisirs, établissements hospitaliers, chantiers d'entrées, etc. Le revêtement permet de répondre aux exigences de transparence et matière d'environnement dans le cadre de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 dont le décret 2011-1177 relatif aux valeurs-guides pour l'air intérieur prévoit une réduction de la concentration maximale de 30 µg/m³ (1^{er} janvier 2010 à 10 µg/m³ au 1^{er} janvier 2020). Il est recommandé notamment pour les espaces présentant un faible taux de renouvellement d'air.

Caractéristiques techniques / Dimensions du rouleau

Produit	Désignation SAP	Poids apparent, kg/m²	Largeur apparente, cm	Longueur, m	Rapport/Prix à l'unité, cm
SYSTEXX Active CleanAir 601 Aqua	100-113 (P-A2) 50m	185	100	50	Sans recouvrement pré-peint
SYSTEXX Active CleanAir 602 Aqua	100-113 (B-A2) 50m	170	100	50	Sans recouvrement pré-peint