



AKTA - Chaux (Blanche)

La fonction essentielle de l'enduit est d'adhérer à l'eau de chaux et de permettre à la surface d'être able d'assurer le bon fonctionnement hydrothermique de mur.

Utilisation

Chaux hydraulique Blanche R 40 à base de chaux naturelle blanche conforme à la norme NF EN 12457-1-2

à base de Chaux HYDRALITE® - Marque déposée AKTA®

Composition

AKTA Chaux Blanche® respecte la norme NF EN 12457-1-2 pour la fabrication de mortier de chaux blanche et est destinée pour des applications telles que pour la réalisation de mortiers de chaux hydrauliques blancs. Elle permet de réaliser des enduits extérieurs et intérieurs de finition et de reprise.

Utilisation

- enduits de 2/3 à 2/1 (enduits) 1/2 ou 1/3
- enduits de 2/3 à 2/1 (enduits) 1/3
- enduits de reprise professionnels réalisés par l'application de l'enduit blanc sur mortier 2/3
- tous les autres enduits et mortiers supports

Mise en œuvre pour les professionnels

Application recommandée à base de mortiers de chaux pour une adhérence optimale de 10 à 15 kg.

Les dosages en volume de mortier sont indiqués à titre indicatif et peuvent varier.

Les dosages en volume de mortier sont indiqués à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'usage.

Les dosages sont indiqués en kg/m² et kg/m³ en fonction de l'usage.

Mise en œuvre générale

Les dosages indiqués en fonction de la porosité de la surface à enduire, en kg/m² pour les enduits.

Mortier blanc : AKTA Chaux Blanche® - AKTA enduits : 10 à 15 kg/m² et 10 à 15 kg/m³ à l'usage professionnel pour application de mortier blanc, enduits blancs et de finition de la surface de mortier.

1/3 : 10 kg/m² de finition et 1 à 2 kg/m³ de mortier.

Mortier blanc : AKTA Chaux Blanche® - AKTA enduits : 10 à 15 kg/m² et 10 à 15 kg/m³ en fonction de la porosité de la surface à enduire et de l'application de mortier.

1/3 : 10 kg/m² de finition et 1 à 2 kg/m³ de mortier.

Les dosages sont indiqués en fonction de la porosité de la surface à enduire.

Conditions de stockage

AKTA Chaux Blanche® est stockée en sacs de 50 kg et 1000 kg.

Tous droits réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la société AKTA est formellement interdite.

Caractéristiques techniques

Marque déposée : AKTA

Marque déposée : AKTA

AKTA Chaux Blanche®

AKTA enduits

AKTA enduits

AKTA enduits

AKTA enduits

AKTA enduits

AKTA enduits

Conteneur et emballage

La mise en œuvre des enduits de chaux et mortier AKTA Chaux Blanche® se fait en conformité avec les directives et recommandations techniques de la norme NF EN 12457-1-2 et des recommandations techniques ci-dessus.

Chaux Blanche® est une marque déposée AKTA®

